

# Gebührenautomaten BICONT STS 879/DTS 878 mit Touch-System

## So wird das Vorauszahlen um einen Touch bequemer

Das intelligente Touch-System der BICONT STS 879/DTS 878 Gebührenautomaten vereinfacht die Abrechnung in der Waschküche für Verwaltungen, Hauswarte und Mieter gleichermaßen. Der robuste und handliche PayTouch ist unter anderem resistent gegen magnetische und elektrische Felder und macht das automatische Ab- und Rückbuchen mit einer einfachen Berührung am Lesekopf des Automaten möglich. Unkompliziert und pflegeleicht – einfach «Technik, die sich auszahlt».

## Funktionsweise

Die Bedienung der Gebührenautomaten BICONT STS 879 und DTS 878 erfolgt über spezielle Touches (Datenträger, Schlüssel), welche eine schnelle und einfache Bedienung ermöglichen. Der Benutzer kann sein Guthaben wahlweise direkt am Gerät oder an einer separaten Ladestation auf den BenutzerTouch übertragen. Die robusten Touches verfügen über höchste Kontaktsicherheit sowie eine automatische Identifikation und fest definierte Funktionen – so garantieren sie ein Höchstmass an Sicherheit. Das intelligente Abrechnungssystem berücksichtigt den unterschiedlichen Verbrauch von energiesparenden Wasch- und Trocknungsvorgängen. Der BICONT STS 879 erlaubt den Anschluss eines einzelnen Verbrauchers, mit dem BICONT DTS 878 lassen sich zwei Verbraucher unabhängig voneinander betreiben.

## Vorteile

- Bargeldlose Abrechnung
- Einfache Tarifeinstellung vor Ort oder durch zugesandten Datenträger
- Unkomplizierte Kontrolle der Zählerstände
- Ein Zusatzgerät ist nicht zwingend nötig, da sämtliche Einstellungen direkt am Gerät vorgenommen werden können.

## Zubehör

- Touches mit 5 definierten Funktionen:  
BenutzerTouch blau, LadeTouch grün, SystemTouch orange, TotalTouch gelb, ServiceTouch gelb-rot
- separate Ladestationen BICONT LTS 880/CTS 834 (optional)



## Technische Daten

Anschluss-Spannung	230/400 V 50 Hz
Nennstrom pro Schütz	AC1 16 A, 11 kW
Hilfsspannung	230 V 50 Hz
Eigenverbrauch	6–15 VA
Abmessungen H x B x T	255 x 180 x 90 mm
Befestigungsmasse H x B	190 x 120 mm
Kabelverschraubungen	4 x M20 / 2 x M20
Schutzart	IP 44
Konformität	CE
Herstellungsland	Schweiz